



Technische fiche centrum De Branding

Verantwoordelijk dagelijks beheer: **cultuurdienst**, cultuur@middelkerke.be

Podiumzaal

Zaal

- aantal zitplaatsen auditorium opstelling: 282, waarvan 207 op tribune
- maximum aantal toegelaten personen bij vlakke zaalopstelling: 400 personen
- grootte van de zaal, vlakke zaal, exclusief podium: 17,00 m (br) x 12,70 m(d)
- hoogte van de zaal: 6,00 m
- vrije hoogte van de zaal: 5,08 m
- aantal beschikbare losse stoelen: 170
- aantal beschikbare plooitafels: 45 (0,80 x 1,20 m)

Podium

- grootte van het podium: 18,00 m (br) x 8,80 m (d)
- grootte van speelvlak: 11,00 m (br) x 8,80 m (d) (2,00 m voortoneel inbegrepen)
- podiumvloer: verende houten vloer
- hoogte van het podium: 1,00 m
- vrije hoogte boven het podium:
onder ruimtevakwerk: op max. hoogte 5,20 m
vlak onder het voordoek: 3,95 m
ter hoogte van het voorpodium: 4,70 m
- grootte van het motorisch aangedreven ruimtevakwerk boven het podium: 11,00 (br) x 4,50 (d) meter
met 6 trekken (0,5; 1; 2; 3; 4; 5)
- Trek 7 vast bevestigd onder betonnen gewelf voor het achterdoek.
- 1 vaste portaalbrug
- 3 vaste zaalbruggen
- 2 vierkante vakwerken centraal achter (boven tribune) 3,00 x 3,00 m
- Alle lichtbruggen en het grid zijn uitgerust met stopcontacten om de 50 cm en kunnen naar believen gepatcht worden in de technische ruimte boven het podium waar de powerpacks zich bevinden.
- wijze openen podiumdoek: 'zijdelingse opening': mechanisch, DMX





Lift

Het laden/lossen gebeurt bij ons via een lift (297 x 245 x 160cm) (of via enkele trappen, maar dit gaat redelijk vlot). Laad- en loszone aan de voorkant / hoofdingang van het gebouw.

Technische uitrusting

Elektriciteit: 3 fazen 64A 240/400V , 3 fazen 32A 240/400V CEE stopcontacten voorzien op de zijkant Jardin podium voor klank en zijkant cour voor licht, boven het podium in de technische ruimte bij de powerpacks zijn er eveneens 2 CEE stopcontacten voorzien van 32A 240/400V.

Het centrum beschikt over een eigen basis klank- en lichtinstallatie:

WAT NIET VOORHANDEN IS DIENT DOOR DE ORGANISATOR OF HET OPTREDENDE GEZELSCHAP VOORZIEN TE WORDEN, HET GEMEENTEBESTUUR STAAT NIET IN VOOR HET BIJ HUREN VAN EXTRA MATERIAAL!

Klank

- Digitale mengtafel Behringer X32 compact
- Luidsprekers zaal: d&b XS-Series
 - 2 x 12S, 2 x 12S-D
 - 2 x 18S - SUB
- versterkers zaal:
 - 2 x d&b D6
 - 1 x d&b D12
- 2 x EQ dbx 1231
- 4 monitors:
 - 4 x Tannoy v12
 - 2 x Turbosound iq8
 - 4 x Turbosound iq10
- FX: TC Electronics M-one XL
- 2 x Compressor/gate: dbx 266XL
- micro's:
 - 4 x AKG C1000
 - 1 x Shure beta 52A
 - 2 x Shure SM beta 58
 - 4 x Shure SM 58
 - 4 x Shure SM 57
 - 2 x RØDE NT5
 - 1 x AKG C519M
- Draadloze micro's (bodypack, micro en headset) aantal:
 - 1 x Sennheiser
 - 2 x Shure GLXD24/58





- 2 x Shure GLXD24/ beta 58
- 2 x Shure SM 35
- 2 DI-box Behringer C100
- 4 x DI BSS
- Hoofdtelefoon AKG 55
- lijnbedrading voor klankversterking, multikabel van 24 + 4 kanalen, AES/EBU norm, tussen podium en regiekamer (Jardin) Behringer S32

Belichting

Powerpack:

- 48 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512 met instelbaar start-adres vaste montage technische ruimte boven podium

Lichtstuurtafel:

Chamsys MQ40

schijnwerpers:

- 24 Pc theaterspot 1 kW ADB Europe
- 4 Pc theaterspot 2 kW ADB Europe
- 8 Fresnel theaterspot 1 kW ADB Europe
- 10 profiel theaterspot 1kW (met 4 messen per spot en iris) ADB Europe
- 48 PAR 64 575W parcan
- 12 Horizon spots 1kW A-symmetric
- 8 Prolights Diamond 7 moving led
- 1 Hazer: Antari HZ500 DMX gestuurd
- 1 Rookmachine Antari Z1000ii

Vaste DMX bedrading

- tussen podium, trekken onderling, zaalbruggen en regiekamer.

Intercom

- 1 basis + 2 ext. Posten + headphones.
- tussen podium en regiekamer.

Projectie

Projector:

- Benq - LU9235, 6000 ANSI, WUXGA 1920 x 1200 hangt vast op middenbalk voorrand scène
- Aansluitingen:
 - HDMI - regiekamer
 - HDMI - podium
- Witte projectiemuur achteraan scène





Foyer

Zaal

- Grootte foyer buiten concessie: 18 (br) x 11 (d) m
- Grootte in concessie cafetaria: 21 (br) x 5 (d) m
- Vrije hoogte van de foyer: 4,07 m
- Aantal stoelen: 190
- Aantal tafels: 32 (0,70 x 1,40 m)

Klank

- 6 kanaals mengtafel Jbsystems Beat 6
- versterker: QSC PLX 1202 RMS 2 X 200W/8Ohm
- 2 Tannoy V12 RMS 200W/400W program
- 2 CD-spelers met CD/MP3 IMG Stage Line CD-190DJ
- 2 Draadloze micro's AKG

Belichting

Powerpack:

- 12 x 2.4 kW DMX-dimmer, stuursignaal DMX 512, vaste montage technische ruimte
- 3 vaste grids voor ophangen van belichting uitgerust met stopcontacten om de 50 cm en vast gekableerd op de powerpack
- DMX inplugpunten op beide zijden van de foyer

Lichtstuurtafel

Merk: Zerros88

Type: Alcora

- 24 faders verdeeld over twee presets en instelbaar 2 x 12 crossfade of 24 full
- DMX512 uitgang met volledige DMX patch
- DMX uitgang via XLR 5 data uitgang USITT DMX-512 1990 protocol en kortsluitbeveiligd





De Branding:
Polyvalente Zaal



Meer informatie?

Team Cultuur - De Branding - Populierenlaan 35 - 8430 Middelkerke
cultuur@middelkerke.be - 059 31 95 53

